**ABONO INORGÁNICO COMPUESTO A BASE DE MICRONUTRIENTES CON MANGANESO (Mn), MOLIBDENO (Mo) Y ZINC (Zn)
CFP 1 (C)(II)(b)
Abono hidrosoluble**

INFORMACIÓN

V6 es una solución líquida que contiene zinc, manganeso y molibdeno. Provoca grandes movimientos de savia, aumentando la cantidad y la calidad de las brotaciones debido a su capacidad de promover la actividad metabólica.

- Abono CE, según Reglamento 2019/1009
- Producto utilizable en agricultura ecológica según Reglamento UE 2018/848 como insumo bio.
- Certificado conforme a Norma UNE 142500 por CAEE
- Certificado conforme a NOP por CAEE

CONTENIDOS GARANTIZADOS

Abono mineral a base de micronutrientes en solución:

Manganeso (Mn), como sulfato, soluble en agua	3.0% p/p
Molibdeno (Mo), como sal sódica, soluble en agua	0.2% p/p
Zinc (Zn), como sulfato, soluble en agua	2.2% p/p

Ingredientes: sulfato de zinc heptahidratado¹ (n°CAS 7446-20-0), sulfato de manganeso monohidratado¹ (n°CAS 10034-96-5), lignosulfonato sódico¹ (n°CAS 8061-51-6).

¹CMC 1: sustancias y mezclas de materiales vírgenes

APLICACIONES / CULTIVOS

Cítricos. Frutales. (Kiwi, peral, melocotón, etc.)

Hidropónico. Hortícolas. Industriales.

Tropicales. Ornamentales.

MODO DE EMPLEO Y DOSIS

APLICACIÓN FOLIAR:

-Frutales de hueso.	2-4 l/ha	1 a 3 aplicaciones anuales.
-Vid	2-4 l/ha	1 a 3 aplicaciones.
-Frutales de pepita, tropicales, olivar y cítricos	2-5 l/ha	1 a 3 aplicaciones.
-Tubérculos, bulbos y hortícolas	1-2 l/ha	1 a 7 aplicaciones.

CARACTERÍSTICAS Y PECULIARIDADES

Se recomienda la aplicación conjunta de Stimulant-K y/o Bactofus a la dosis de 1 a 3 l/ha según necesidades y objetivo a cubrir. Aplicación foliar especialmente, solo en casos particulares por riego.

El efecto en la planta es instantáneo.

Dosis calculadas para un caldo de 1000 L/Ha de forma general. El tratamiento vía foliar debe de realizarse con un déficit de presión adecuado, bajo unas condiciones de humedad y temperatura óptimas.

PRECAUCIONES

Antes de preparar una mezcla, se debe realizar una prueba de compatibilidad.

Evitar aplicar en las horas de máximo calor, nunca superar los 35 °C.

No mezclar o poner en contacto con productos de reacción muy alcalina, ácidos y de reacción oxidante (Caldo bordelés, azufre, hidróxido de cobre, polisulfuros, etc).

En caso de aguas dura o con pH alcalino corregir con pH 4 o pH4 Eco hasta un pH final del caldo de 5,5-6.

Utilícese solamente en caso de reconocida necesidad. No sobrepasar las dosis recomendadas.

ADVERTENCIAS

No comer, beber ni fumar durante su utilización. Lavarse después de usar. Manténgase fuera del alcance de los niños.

Temperatura de almacenamiento de entre 0 y 40 °C

Nota: Las dosis son orientativas, se recomienda su aplicación bajo el asesoramiento de nuestro dpto. técnico.

Pónganse en contacto con TAVÁN o con su asesor técnico para obtener recomendaciones más específicas.

USO PROFESIONAL